






Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.  
Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

MODUŁY (*bez ramek)					
					
KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)	SREBRNY(~RAL9006)	GRAFITOWY(~RAL9005)	KREMOWY~RAL10135)	SZAMPAŃSKI
KOD	L-2XGLOS W	L-2XGLOSS	L-2XGLOS G	L-2XGLOS CR	L-2XGLOS CH
EAN	5903641412582	5903641412599	5903641412605	5903641412612	5903641412629

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański




-ramka wood nut



-ramka glass milk

\*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.






Widok gniazda z tyłu.

### Gniazdo głośnikowe dwukrotne, do dwóch kolumn głośnikowych, przewody <math><2,5\text{mm}^2</math>

Seria	STANDARD COLLECTION
Model:	gniazdo głośnikowe 2-krotne
Typ produktu	moduł
Typ złącza	do zagniatania (zacisk kleszczowy)
Przekrój przewodów	<math><2,5\text{mm}^2</math>
Rodzaj podłączenia-wejście	zaciski śrubowe
Sposób mocowania	wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Liczba modułów	1
Materiał:	tworzywo sztuczne PC
Klasa ETIM	EC000018 Element techniki komunikacyjnej
Uwagi	do podłączenia 2 kolumn głośnikowych
Wysokość produktu	73mm
Szerokość produktu	73mm
Głębokość produktu	36mm
Głębokość wbudowania	30mm
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	-
Pokrywa gniazda:	plakietka centralna
Zastosowanie do ramek	standard, standard slim, glass, wood
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-

### DEDYKOWANE PUSZKI INSTALACYJNE GOVENA

		
BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-63
5903641413916	5903641413923	5903641413930
Puszka montażowa pojedyncza, gt. 60 mm, 850°C, (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gt. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gt. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie)