







Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

MODUŁY (*bez ramek)					
					
KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)	SREBRNY(~RAL9006)	GRAFITOWY(~RAL9005)	KREMOWY~RAL10135)	SZAMPANSKI
KOD	L-G1SW-IP44	L-G1SS-IP44	L-G1SG-IP44	L-G1SCR-IP44	L-G1SCH-IP44
EAN	5903641411219	5903641411226	5903641411233	5903641411240	5903641411257

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański



-ramka wood nut



-ramka glass milk


*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z klapką IP44 z uziemieniem typu Schuko (moduł) 16A 250V

Seria	STANDARD COLLECTION
Model:	gniazdo wtyczkowe pojedyncze z klapką i uziemieniem typu Schuko
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe:	250 V
Prąd znamionowy	16A
Zakres częstotliwości	50-60Hz
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe/przekrój przewodów 1,5-2,5mm ²
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Liczba modułów	1
Materiał:	tworzywo sztuczne PC
Klasa ETIM	EC000125 gniazdo
Wysokość produktu	73mm
Szerokość produktu	73mm
Głębokość produktu	45mm
Głębokość wbudowania	31mm
Stopień ochrony IP	IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	wyłoczenie IP44 pod klapką
Pokrywa gniazda:	plakietka centralna
Klapka uchylna	tak
Przełony otworów prądowych	brak
Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania
Zastosowanie do ramek	standard, standard slim, glass, wood
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-



Widok z tyłu gniazda.



Podłączenie gniazda do sieci elektrycznej.

AKCESORIA DODATKOWE GOVENA

			
	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
L-USZCZELKA-IP44	PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-63
5903641413893	5903641413916	5903641413923	5903641413930
Uszczelka polipropylenowa do wtyczników i gniazd zapewniająca IP44.	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego w betonie)