






Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.  
Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

MODUŁY (*bez ramek)					
					
KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)	SREBRNY(~RAL9006)	GRAFITOWY(~RAL9005)	KREMOWY~RAL10135)	SZAMPANSKI
KOD	L-RJ45C6W	L-RJ45C6S	L-RJ45C6G	L-RJ45C6CR	L-RJ45C6CH
EAN	5903641412131	5903641412148	5903641412155	5903641412162	5903641412179

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański




-ramka wood nut



-ramka glass milk




\*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.



Widok modułu od tyłu.

### Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6

Seria	STANDARD COLLECTION
Model:	gniazdo komputerowe RJ45 kat.6
Typ produktu	moduł
Typ złącza	1x gniazdo RJ45
Ekranowane	nie
Typ podłączenia-wejście	1x gniazdo RJ45 (do zarobienia- zatrask przebijający izolację)
Sposób mocowania	wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Liczba modułów	1
Materiał:	tworzywo sztuczne PC
Klasa ETIM	EC001264 Gniazdko telekomunikacyjne
Wysokość produktu	73mm
Szerokość produktu	73mm
Głębokość produktu	39mm
Głębokość wbudowania	30mm
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	-
Pokrywa gniazda:	plakietka centralna
Zastosowanie do ramek	standard, standard slim, glass, wood
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-

DEDYKOWANE PUSZKI INSTALACYJNE GOVENA		
		
BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-63
5903641413916	5903641413923	5903641413930
Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C, (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do motażu 'ramkowego' w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do motażu 'ramkowego' w betonie)