

**LINIA STANDARD COLLECTION**  
**GNIAZDO ANTENOWE RTV PRZELOTOWE 10dB**  
**L-RTV10DB...**

**GOVENA**

Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.  
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

MODUŁY (*bez ramek)					
KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)	SREBRNY(~RAL9006)	GRAFITOWY(~RAL9005)	KREMOWY~RAL10135)	SZAMPANSKI
KOD	L-RTV10DBW	L-RTV10DBS	L-RTV10DBG	L-RTV10DBCR	L-RTV10DBCH
EAN	5903641411783	5903641411790	5903641411806	5903641411813	5903641411820

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański



-ramka wood nut



-ramka glass milk

\*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.



Widok modułu antenowego RTV

**Gniazdo antenowe RTV przelotowe 10dB**

Seria	STANDARD COLLECTION
Model:	gniazdo antenowe R-TV przelotowe
Typ produktu	moduł
Typ złącza TV	męskie IEC 9.52mm
Typ złącza FM	żeńskie IEC 9.52 mm
Zakres częstotliwości	5-862MHz
Tłumienie	10dB
Rodzaj podłączenia-wejście	-
Sposób mocowania	wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Liczba modułów	1
Materiał:	tworzywo sztuczne PC
Klasa ETIM	EC000439 Gniazdo antenowe
Wysokość produktu	73mm
Szerokość produktu	73mm
Głębokość produktu	-
Głębokość wbudowania	-
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	-
Pokrywa gniazda:	plakietka centralna
Zastosowanie do ramek	standard, standard slim, glass, wood
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-

**DEDYKOWANE PUSZKI INSTALACYJNE GOVENA**

BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-63
5903641413916	5903641413923	5903641413930
Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C, (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie)