






Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

| MODUŁY (*bez ramek) | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|
|  |  |  |  |  | |
| KOLOR | BIAŁY (~RAL90405) | SREBRNY(~RAL9006) | GRAFITOWY(~RAL9005) | KREMOWY~RAL10135) | SZAMPANSKI |
| KOD | L-RTVSAT10DBW | L-RTVSAT10DBS | L-RTVSAT10DBG | L-RTVSAT10DBCR | L-RTVSAT10DBCH |
| EAN | 5903641411882 | 5903641411899 | 5903641411905 | 5903641411912 | 5903641411929 |

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański



-ramka wood nut



-ramka glass milk

*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.






Widok moduł antenowego RTV SAT

Gniazdo antenowe RTVSAT przelotowe 10dB

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Seria | STANDARD COLLECTION |
| Model: | gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe |
| Typ produktu | moduł |
| Typ złącza TV | męskie IEC 9.52mm |
| Typ złącza FM | żeńskie IEC 9.52 mm |
| Typ złącza SAT | typ "F" |
| Zakres częstotliwości | 5-2250MHz |
| Tłumienie | - |
| Rodzaj podłączenia-wejście | - |
| Sposób mocowania | wkręty |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Liczba modułów | 1 |
| Materiał: | tworzywo sztuczne PC |
| Klasa ETIM | EC000439 Gniazdo antenowe |
| Wysokość produktu | 73mm |
| Szerokość produktu | 73mm |
| Głębokość produktu | - |
| Głębokość wbudowania | - |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Podświetlenie | brak |
| Nadruk/Piktogram | - |
| Pokrywa gniazda: | plakietka centralna |
| Zastosowanie do ramek | standard, standard slim, glass, wood |
| Jednostka | 1 sztuka |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| Typ opak. jedn. | - |
| Wys. opak. jedn. | - |
| Szer. opak. jedn. | - |
| Dł. opak. jedn. | - |
| Waga jedn. | - |
| Typ opak. zbiorczego | - |
| Wys. opak. zbiorczego | - |
| Szer. opak. zbiorczego | - |
| Dł. opak. zbiorczego | - |

DEDYKOWANE PUSZKI INSTALACYJNE GOVENA

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| BIAŁY PLL-60-60-KG | BIAŁY PLL-60-47 | BIAŁY PLL-60-63 |
| 5903641413916 | 5903641413923 | 5903641413930 |
| Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C, (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie) |