

Linia Metal Modern osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Fronty wykonane z metalu są gwarancją jakości i solidności.



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| MODUŁ+METALOWY FRONT |                  |
| KOLOR                | MIEDŹ SZLIFOWANA |
| KOD                  | M-G1SM-B-DD      |
| EAN                  | 5903754568831    |



**Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych 16A 250V**

|  |  |
|--|--|
| Seria  | METAL MODERN   |
| Model:   | gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem typu Schuko |
| Typ produktu                                     | komplet(moduł + metalowy front)                        |
| Napięcie znamionowe:                             | 250 V  |
| Prąd znamionowy                                  | 16A  |
| Zakres częstotliwości                            | 50-60Hz  |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku                 | zaciski śrubowe  |
| Sposób mocowania                                 | wkręty, rozstaw otworów: 60.3mm                        |
| Sposób montażu [ETIM]                            | montaż podtynkowy                                      |
| Liczba modułów                                   | 1  |
| Materiał:  | moduł-tworzywo sztuczne,front-stal nierdzewna          |
| Klasa ETIM                                       | EC000125 gniazdo                                       |
| Wysokość produktu                                | 91mm   |
| Szerokość produktu                               | 91mm   |
| Głębokość produktu                               | 40mm   |
| Głębokość wbudowania                             | 32mm   |
| Puszka instalacyjna (zalecana)*                  | PLM-70X70X47 (wymiary 70mm x 70mm x 47mm)              |
| Stopień ochrony IP                               | IP20   |
| Podświetlenie                                    | brak   |
| Nadruk/Piktogram                                 | brak   |
| Kłapka uchylna                                   | brak   |
| Przesłony torów prądowych (system Child protect) | tak  |
| Zasilanie specjalne                              | bez specjalnego zasilania                              |
| Jednostka  | 1 sztuka   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym                     | 10 sztuk   |
| Typ opakowania jednostkowego                     | blister  |
| Wymiary opakowania jednostkowego                 | -  |
| Waga jednostkowa                                 | -  |
| Typ opakowania zbiorczego                        | karton   |
| Wymiary opakowania zbiorczego                    | -  |

\* Do prawidłowego montażu, wymagana puszka instalacyjna w wersji angielskiej PLM-70X70X47 lub PLM-70X70X35.

**Właściwości:**

- Gniazdo CEE 7/3 z symetrycznymi złączami AC.
- Zaciski uziemiające Schuko umieszczone w taki sposób, aby zapewnić połączenie uziemienia przed nawiązaniem kontaktu pod napięciem.
- Akceptuje wtyczki CEE 7/4, 7/7 i 7/17 oraz wtyczki Europlug.
- Elegancki fazowany front, grubość 8mm.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego  
 Zgodność z normami bezpieczeństwa: IEC 60884-1