

LINIA METAL
GNAZDO POTRÓJNE Z UZIEMIENIEM SCHUKO
METG1S.3...-B-DD

GOVENA

Linia Metal osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Wykonane z metalu fronty są gwarancją jakości i solidności




Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych 16A 250V, szybkozłączce

Kod wyrobu: METG1S.3...-B-DD

Dostępne kolory frontów:

- ...**S**- Stal szlifowana
- ...**N**- Satyna
- ...**B**- Mosiądz szlifowany
- ...**V**- Mosiądz polerowany
- ...**C**- Chrom polerowany
- ...**I**- Czarne irydium
- ...**BM**- Czarny mat



Seria	METAL
Model:	gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko
Typ produktu	3xmoduł+ metalowy front
Napięcie znamionowe:	250 V
Prąd znamionowy	16A
Zakres częstotliwości	50-60Hz
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączce- przekrój przewodów do 2,5mm ²
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Ilość gniazd	3
Materiał:	tworzywo sztuczne + metal
Klasa ETIM	EC000125 gniazdo
Wymiary	230mm x 86mm x 41mm
Głębokość wbudowania	35mm
Zalecana puszka instalacyjna (wymiary)	3x PLM-60-61 (Ø 60mm, głębokość 61mm)
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	brak
Pokrywa gniazda:	plakietka centralna- kotnierz wewnętrzny czarny (materiał PA66 lub PC)
Klapka uchylna	brak
Przesłony otworów prądowych	tak
Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	290g
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-

Właściwości:

- Gniazda CEE 7/3 z symetrycznymi złączami AC.
- Zaciski uziemiające Schuko umieszczone w taki sposób, aby zapewnić połączenie uziemienia przed nawiązaniem kontaktu pod napięciem.
- Akceptuje wtyczki CEE 7/4, 7/7 i 7/17 oraz wtyczki Europlug.
- Elegancki, niskoprofilowy front, grubość 4mm.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego
Zgodność z normami bezpieczeństwa: IEC 60884-1