


Profil wpuszczany typ A3 17mm x 17mm

GOVENA



wymiary w (mm)

A3



Dostępne kolory :

BIAŁY LAKIEROWANY (BL)

CZARNY ANODOWANY (CZA)

SREBRNY ANODOWANY (SA)

SUROWY (S)



Kod	PR-A3-200-BL	PR-A3-200-CZA	PR-A3-200-SA	PR-A3-200-S
Wymiary(mm)	2020mm tolerancja 0/+10mm (Na zamówienie dostępne profile o długości: 1mb; 2,02mb; 3mb; 4mb; 6mb; Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.)			
Szerokość taśmy LED(mm)	do 12mm			
Zastosowanie	Profil wpuszczany- do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych- oświetlenie szaf, blatów, schodów. Montować wewnątrz pomieszczeń.			

Zaślepki do profilu: (materiał: tworzywo sztuczne)

Zaślepki - A3 (z otworem)		
Dostępne kolory:		
BIAŁY (B)	CZARNY (CZ)	SZARY (SZ)
Z-PR-A3-B-O	Z-PR-A3-CZ-O	Z-PR-A3-SZ-O

Klosze do profilu: (materiał : PMAA, PVC, PC)

KLOSZE WCISKANE						
Transparentny	Mrożony	Mleczny	Frosted	Frosted mleczny	Transparentny	Transparentny
OS-PR-ACNOP-PMMA-T	OS-PR-ACNOP-PMMA-MR	OS-PR-ACNOP-PMMA-ML	OS-PR-ACNOP-PMMA-FR	OS-PR-ACNOP-PMMA-FR-ML	OS-PR-ACNOP-PMMA-SOCZ15-T	OS-PR-ACNOP-PMMA-SOCZ30-T
PMMA 95% ●	PMMA 78% ●	PMMA 51% ●	PMMA 90% ●	PMMA 83% ●	PMMA 92% ●	PMMA 92% ●
- odporność temperaturowa do 75°C						
OS-PR-ACNOP-PVC-T	OS-PR-ACNOP-PVC-MR	OS-PR-ACNOP-PVC-ML				
PVC 88% ●	PVC 66% ●	PVC 44% ●	● -przepuszczalność światła			
- zalecana moc taśmy LED ≤ 8W/mb - odporność temperaturowa do 65°C						
OS-PR-ACNOP-PC-T	OS-PR-ACNOP-PC-MR	OS-PR-ACNOP-PC-ML				
PC 92% ●	PC 67% ●	PC 36% ●				
- odporność temperaturowa do 100°C						