


# Profil natynkowy typ C4 17mm x 18mm

# GOVENA



wymiary w (mm)

## C4




Dostępne kolory :

BIAŁY LAKIEROWANY (BL)

CZARNY ANODOWANY (CZA)

SREBRNY ANODOWANY (SA)

SUROWY (S)



Kod	PR-C4-200-BL	PR-C4-200-CZA	PR-C4-200-SA	PR-C4-200-S
Wymiary(mm)	2020mm tolerancja 0/+10mm (Na zamówienie dostępne profile o długości: 1mb; 2,02mb; 3mb; 4mb; 6mb; Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.)			
Szerokość taśmy LED(mm)	do 12mm			
Zastosowanie	Profil natynkowy- do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych-oświetlenie kolumn, blatów. Montować wewnątrz pomieszczeń.			

### Zaślepki do profilu: (materiał: tworzywo sztuczne)

Zaślepki - C4 ( z otworem)			Zaślepki - C4 (bez otworu)		
Dostępne kolory:			Dostępne kolory:		
BIAŁY (B)	CZARNY (CZ)	SZARY (SZ)	BIAŁY (B)	CZARNY (CZ)	SZARY (SZ)
Z-PR-C4-B-O	Z-PR-C4-CZ-O	Z-PR-C4-SZ-O	Z-PR-C4-B	Z-PR-C4-CZ	Z-PR-C4-SZ



### Klosze do profilu: (materiał : PMAA, PVC, PC)




KLOSZE WCISKANE-STANDARD						
Transparentny	Mrożony	Mleczny	Frosted	Frosted mleczny	Transparentny-socz15	Transparentny-socz30
OS-PR-ACNOP-PMMA-T	OS-PR-ACNOP-PMMA-MR	OS-PR-ACNOP-PMMA-ML	OS-PR-ACNOP-PMMA-FR	OS-PR-ACNOP-PMMA-FR-ML	OS-PR-ACNOP-PMMA-SOCZ15-T	OS-PR-ACNOP-PMMA-SOCZ30-T
PMMA 95%	PMMA 78%	PMMA 51%	PMMA 90%	PMMA 83%	PMMA 92%	PMMA 92%
- odporność temperaturowa do 75°C						
OS-PR-ACNOP-PVC-T	OS-PR-ACNOP-PVC-MR	OS-PR-ACNOP-PVC-ML	-przepuszczalność światła			
PVC 88%	PVC 66%	PVC 44%				
- zalecana moc taśmy LED ≤ 8W/mb - odporność temperaturowa do 65°C						
OS-PR-ACNOP-PC-T	OS-PR-ACNOP-PC-MR	OS-PR-ACNOP-PC-ML	-przepuszczalność światła			
PC 92%	PC 67%	PC 36%				
- odporność temperaturowa do 100°C						

# Profil natynkowy typ C4 17mm x 18mm

# GOVENA

**Dodatki: (materiał: tworzywo sztuczne, metal)**

Uchwyt montażowy plastikowy C4			Uchwyt montażowy metalowy C4
Dostępne kolory:			Dostępne kolory:
BIAŁY (B)	CZARNY (CZ)	TRANSPARENTNY (T)	METALOWY
			
U-PL-C4-B	U-PL-C4-CZ	U-PL-C4-T	U-MET-C4

Profil montażowy M-C4			
Dostępne kolory:	Wymiary(mm)	Szerokość taśmy LED(mm)	Zastosowanie
SREBRNY ANODOWANY (SA)	 <p>Długość 2000mm</p>	do 12mm	<p>Zastosowanie profilu M-C4 w profilu C4 powoduje zmianę kąta świecenia diod. Do punktowego oświetlenia dekoracyjnego obrazów, witryn sklepowych, wystawowych.</p> 
 <p>PR-C4-200-M-SA</p>			